



## 规格参数

型号	<b>HT812</b>	
电源规格	电源适配器电压	输入: 110-240V/AC 50-60Hz 5
	电机最大功率	120W
防护等级	共模	+ -4KV
	差模	+ -1KV
网络连接器	网络端口	1~8 port: :10/100Mbps PoE Ethernet LAN port WAN1/WAN2 port : 10/100/1000Mbps Ethernet WAN port
	传输距离	扩展开关默认关闭, state(1~8 port): 100m 扩展开关开启, state:(1~8 port): 200m WAN1/WAN2 port: 100m
	传输介质	Cat5/5e/6 standard network cable
网络交换机	网络标准	IEEE802.3/10BASE-T
		IEEE802.3u/100BASE-TX
		IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3az
	最大帧大小	1536 Bytes
	MAC address lis	2K
	Backplane 带宽	1Gbps
POE	PoE 电源类型	End-Span(4/5+;7/8-)
	PoE电力消耗	af,at Adaptive (every port)
LED 状态指示器	PoE 以太网	当使用PoE电源时, 1-8 LEDs are green
		当访问以太网, ports 1-8 are yellow
环境	工作温度	0°C ~ 55°C
	存储温度	-40°C ~ 70°C
	工作湿度	10%-90% non-condensing
	存储湿度	5%-95% non-condensing
	尺寸	220*140*40

机械	材质	SECC
	颜色	深灰色
稳定性	MTBF	>30000h