

BMMB

Full Color IP Camera



BMMBRL400WH

- Full Color Bullet
- 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 Compression Method
- 3.6mm Fixed Lens
- Support Warm white (4000K), up to 40m
- With Internal POE and SD Card Slot

SPECIFICATION

| | |
|----------------|---|
| Model NO. | BMMBRL400 |
| 摄像机 | |
| 传感器类型 | 1/2.8"英寸 SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器 |
| 最大分辨率 | 400万像素 |
| 传感器有效像素 | 2616 (H)*1964 (V) |
| 视频编码格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| 信号系统 | PAL/NTSC |
| 电子快门 | 自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec |
| 最低照度 | 0.005Lux |
| 信噪比 | ≥52dB |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 视频输出 | 通过网络 |
| 硬复位键 | 可选 |
| 镜头 | |
| 镜头焦距 | 3.6mm/F1.0 |
| 聚焦方式 | 定焦 |
| 镜头类型 | 定焦镜头 |
| 像素 | 400万高清镜头 |
| 夜视 | |
| 红外灯数量 | 无红外、支持暖光LED 4000K/最高40m |
| 最大红外距离 | / |
| 红外打开条件 | 自动控制 |
| 红外打开方式 | 智能/手动/定时 |
| Network | |
| 网络接口 | RJ-45 (10/100M以太网口) |
| 无线传输 | / |
| 接入标准 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP |
| 网络协议 | 支持ONVIF 2.4 |
| P2P | 支持二维码 |
| POE供电 | 可选/内置, 支持 IEEE 802.3af |
| 视频延时 | 0.3秒 (局域网内) |
| 主码流1 | 2304*1296@25fps |
| 主码流2 | 1920*1080@30fps |

| | |
|--------------|--|
| 主码流3 | 1280*720@30fps |
| 子码流1 | 1280*720@30fps 720*480@30fps |
| 子码流2 | 352*288@30fps |
| 子码流3 | / |
| 三码流 | 1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps |
| 浏览器 | 支持IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
| 智能手机 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| AI 功能 | |
| 智能分析 | 人脸检测、入侵检测、越界侦测、徘徊检测、人群聚集检测 |
| 摄像机功能 | |
| 日夜模式 | IR-CUT双滤光片切换, 自动彩色转黑白功能 |
| 图像设置 | 饱和度/亮度/对比度/锐度/镜像/3D NR/白平衡/FLK(闪烁控制)/视频篡改/HLC/失真 |
| 全彩 | 支持 |
| 走廊模式 | 支持 |
| 去雾模式 | 支持 |
| ROI (感兴趣区域) | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 宽动态 | 数字宽动态: 120dB |
| 移动侦测 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 3个矩形区域 |
| 录像模式 | NVR/CMS/Web |
| 语言 | 简体中文、繁体中文、英语、保加利亚语、波兰语、波斯语、德语、俄语、法语、韩语、葡萄牙语、日语、土耳其语、西班牙语、希伯来语、意大利语、荷兰语、捷克语、越南语 |
| 接口 | |
| 音频 | 可选1内置MIC(可选音频输入/输出) |
| 报警 | 可选1通道输入/输出 |
| SD卡槽 | 可选、最大支持512GB |
| RS485接口 | / |
| 常规 | |
| 机身材质 | 金属, IP67防水等级 |
| 支架 | 不支持 |
| IR-CUT双滤光片 | 支持 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 储存温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 电源规格 | DC12V±10%, 1000mA |
| 尺寸 | 268(W) x 95(H) x 88(D)mm |
| 重量 | 1500g |

Technical Specifications

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Model | BMMB |
| Material | Aluminum & SECC & PC |
| Dimension(WxHxD) | 95 x 88 x 268 mm |
| Weight | 1.50kg |
| Color | White |
| Operating Temperature | -20°C ~ +60°C |
| Humidity | < 95% RH |
| Junction Box | B320 |

Dimensions (mm)



